



BERMUDE 7.6

Adoucisseur d'eau électronique / volumétrique

- **Vanne électronique** volumétrique avec écran de contrôle digital
 - **Auto-diagnostic** avec affichage historique
 - Equipé d'un **By pass** et d'un **régulateur de dureté**
- **Analyse des pics de consommations** avec anticipation des régénérations
 - 2 mètres de tuyaux de vidange
 - Mise en service **GRATUITE** (sur demande)



Technologie - Qualité - Fiabilité

Matériau du corps de vanne	Noryl ®
Entrée / Sortie	3/4 " BSP
Débit (3,5 bar entrée) vanne seule	
en continu (p = 1 bar)	3,5 m ³ / heure
Pointe (p = 1,8 bar)	4,5m ³ / heure
Hauteur de la vanne	
(à partir du haut de la bouteille)	190 mm
Tube distributeur	1"
Conduite à l'égout	1/2"
Conduite à saumure	3/8"
Filetage bouteille	2 1/2"
Equipement électrique	12 V / 50 Hz
Pression de service	1,5 à 6 bar
Température	2°C à 38°C
Compteur d'eau	1 l/mim - 57 l/min
Cycle de régénération	1. Détassage
	2. Saumurage
	3. Rinçage lent
	4. Rinçage rapide
	5. Détassage
	6. Rinçage rapide
	7. Remplissage du bac à sel
	8. Service

Volumétrique

Ce modèle utilise une vanne électronique simple d'utilisation tout en ayant des atouts majeurs. Sa programmation est simple et permet une optimisation des cycles de régénération.

L'afficheur digital permet une lecture immédiate de la capacité de traitement restante.

En outre, cet appareil est un excellent rapport qualité/prix.

Spécifications techniques

- ✓ Ecran de contrôle digital
- ✓ Multicycles
- ✓ Choix du type de régénération : immédiate ou différée
- ✓ Ecran de contrôle permettant de visualiser la quantité d'eau traitée restante
- ✓ Régénération forcée de 0 à 99 jours
- ✓ Base tension : transfo 12V 50 Hz
- ✓ Analyse des pics de consommation sur un mois
- ✓ Réserve variable
- ✓ Auto-diagnostic avec affichage historique



Standard

Eau froide jusqu'à 38°C

Régénération co-courante

Mitigeur eau dure

Connexion avec yoke 1"

By-pass interne

Option

Générateur de chlore : production de chlore gazeux à partir d'une électrolyse du sel

flotteur double sécurités

Alarme saumure

Capot

Modèles	BER4	BER10	BER15	BER20	BER25	BER30
Nb de personnes*	1 à 2	1 à 3	2 à 4	2 à 6	2 à 8	3 à 10
Volume de résine (litre)	4	10	15	20	25	30
Débit de service (m ³ /h)	1,2	1,5	2	2	2,5	2,5
hauteur (cm)	510	770	1070	1230	1230	1230
Profondeur (cm)	400	490	490	490	490	490
Largeur (cm)	230	290	290	290	290	290

*suivant la dureté de l'eau



CR2J - Aqualine

28 Boulevard de Beaubourg

77183 CROISSY BEAUBOURG

Tél. 01 60 95 09 98 / Fax. 01 60 17 40 86

mail : contact@cr2j-aqualine.com

site : www.cr2j-aqualine.com/cms

